Série TD3 EPIS

Conforme a norma:
EN 60947-3

Não acessoriável

- Tensão nominal:
240V AC Fase-Neutro
415V AC Fase-Fase
- Frequência: 50Hz
- Temperatura: 30ºC
- Secção de ligação:
Cabo rígido: 25mm²
Cabo flexível: 16mm²
- Fixação: Calha Din simétrica 35mm (EN5002-35 / DIN46277)
- Binário de aperto: 1,7-2 Nm nominal
- Parafusos: Pozidrive 2 / ranhura 6mm

Interruptores modulares

Nº de Polos	In (A)	Descrição	Nº de módulos DIN	Quant. emb.	Código	
1P	25	1P 25A	1	12	**EPIS0251**	
	32	1P 32A	1	12	**EPIS0321**	
	40	1P 40A	1	12	**EPIS0401**	
	63	1P 63A	1	12	**EPIS0631**	
	100	1P 100A	1	12	**EPIS1001**	
	125	1P 125A	1	12	**EPIS1251**	
2P	25	2P 25A	2	6	**EPIS0252**	
	32	2P 32A	2	6	**EPIS0322**	
	40	2P 40A	2	6	**EPIS0402**	
	63	2P 63A	2	6	**EPIS0632**	
	100	2P 100A	2	6	**EPIS1002**	
	125	2P 125A	2	4	**EPIS1252**	
3P	25	3P 25A	3	4	**EPIS0253**	
	32	3P 32A	3	4	**EPIS0323**	
	40	3P 40A	3	4	**EPIS0403**	
	63	3P 63A	3	4	**EPIS0633**	
	100	3P 100A	3	4	**EPIS1003**	
	125	3P 125A	3	4	**EPIS1253**	
4P	25	4P 25A	4	3	**EPIS0254**	
	32	4P 32A	4	3	**EPIS0324**	
	40	4P 40A	4	3	**EPIS0404**	
	63	4P 63A	4	3	**EPIS0634**	
	100	4P 100A	4	3	**EPIS1004**	
	125	4P 125A	4	3	**EPIS1254**	

Série TD3 MS

Conforme a norma:
EN 60947-3 e IEC 60669

Não acessoriável

Permitem o controlo de uma instalação elétrica. Indicados para utilização nos setores residenciais e terciários.
- Tensão nominal: 230V AC
- Intensidade nominal: 25A
- Frequência: 50/60Hz

Inversores modulares

Nº de Polos	In (A)	Pos.	Nº de módulos DIN	Quant. emb.	Código	
1P	1x25A	1-2	1	12	**107498**	
		1-0-2	1	12	**107399**	
2P	2x25A	1-0-2	2	6	**107405**	