

160A / 250A		125A / 160A / 250A				
S250 NJ	S250 GJ	S125 RJ	H125 NJ	L125 NJ	H160 NJ	L160 NJ
3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
160, 200, 250		20, 32, 50, 63, 100, 125			160	
690	690	690	690	690	690	690
250	250	250	250	250	250	250
800	800	800	800	800	800	800
8	8	8	8	8	8	8
7.5	7.5	20	20	25	20	25
25	25	35	45	65	45	65
25	50	65	120	180	120	180
36	65	65	125	200	125	200
65	85	100	150	200	150	200
40	40	40	40	40	40	40
7.5	7.5	15	15	20	15	20
25	25	35	45	65	45	65
25	25	65	80	135	80	135
36	36	65	85	150	85	150
65	85	100	150	150	150	150
40	40	40	40	40	40	40
22	25	35	45	65	45	65
65	85	100	150	200	150	200
A	A	A	A	A	A	A
165	165	165	165	165	165	165
105	105	105	105	105	105	105
140	140	140	140	140	140	140
68	68	103	103	103	103	103
1,5	1,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5
1,9	1,9	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3
10.000		30.000			20.000	
30.000		30.000			30.000	



Proteção térmica é ajustável de 63% a 100% da corrente nominal

TemBreak

400A / 630A			800A / 1000A		
S400 NJ	S400 GJ	S400 PJ	S800 CJ	S800 NJ	S800 RJ
3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
250, 400		250, 400	630, 800		630, 800
690	690	690	690	690	690
250	250	250	250	250	250
800	800	800	800	800	800
8	8	8	8	8	8
20	20	20	10 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	25 <sup>(1)</sup>
30	30	30	15 <sup>(1)</sup>	30	45
45	65	80	30	50	65
50	70	85	36	50	70
85	100	100	50	85	100
40	40	40	50	50	50
15	15	15	10 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>
30	30	30	15 <sup>(1)</sup>	30	34
45	50	80	30	50	50
50	50	85	36	50	50
85	85	85	50	85	75
40	40	40	50	50	50
25	30	30	15	30	65
85	100	100	50	85	200
A	A	A	A	A	A
260	260	260	273	273	273
140	140	140	210	210	210
185	185	185	280	280	280
103	103	103	103	103	103
4,2	4,2	4,2	8,5	8,5	8,5
5,6	5,6	5,6	11,5	11,5	11,5
4.500			4.000		
15.000			10.000		

(1) MCCB não pode ser utilizado em sistemas IT nesta tensão.