

### Disjuntores para aplicações DC - 1000A a 1600A



Dimensões (mm)	XS1250ND XS1600ND
altura	370
largura	210
Prof.	140

Proteção magnética  
Im= 4000A a 8000A

□ Acessórios, ver página 2/62

Descrição	Série	Ir(A)	3P-3d
350V DC Icu=50kA 600V DC Icu=20kA	XS1000-ND Magnético	1000	206640510
	XS1250-ND Magnético	1250	206645512
	XS1600-ND Magnético	1600	206740516

Com ligação frontal (FC) com placas complementares (BAR).  
Pólos ligados em série.

### Disjuntores para aplicações DC - 2000A, 2500A e 3200A


Dimensões (mm)	XS2000ND	XS2500ND
altura	450	450
largura	320	320
Prof.	225	185

Proteção magnética  
Im= 4000A a 8000A

□ Acessórios, ver página 2/62

Descrição	Série	Ir(A)	3P-3d
350V DC Icu=50kA 600V DC Icu=20kA	XS2000-ND Magnético Ligação frontal (FC) com placas complementares (BAR)	2000	206840520
	XS2000-ND Magnético	2000	206840620
	XS2500-ND Magnético	2500	206940625
	XS3200-ND Magnético	3200	206940620

Ligação atrás com placas complementares (REF).



3P ligados em série

#### Proteção magnética regulável de 4000A a 8000A (± 25%)

Regulação	corrente de disparo magnético				
Escala	8	7.1	6.3	5	4
(A)	8000	7100	6300	5000	4000

FCS - Ligação frontal com terminal roscado  
BAR - Ligação frontal com placas complementares  
REF - Ligação atrás com placas complementares