


Série TD3 AOB



Conforme a norma:
IEC/EN61008-1

Sensibilidades
30, 300, 500 e 1000 mA

Classe AC, A, AC-S

- Tensão nominal:
230-240V AC Fase-Neutro
400-415V AC Fase-Fase
- Frequência: 50Hz
- Temperatura: 30°C
- Secção de ligação:
■ Cabo rígido: 25mm²
■ Cabo flexível: 16mm²
- Montam-se na lateral direita dos disjuntores M06 e M10.
- Binário de aperto: 2,8Nm nominal
- Parafusos: Pozidrive 2 / ranhura 6mm

Bloco de proteção diferencial para disjuntores modulares M06 e M10

Nº polos	In (A)	Nº Mód. DIN	Sensib. (mA)	Classe (1)	Quant. emb.	Código	
2P	63	2	30	AC	1	103391	
	63	2	300	AC	1	104053	
	63	2	500	AC	1	104169	
	63	2	30	A	1	104039	
	63	2	300	A	1	104046	
	63	2	300	AC-S	1	104060	
4P	63	3	30	AC	1	103407	
	63	3	300	AC	1	103414	
	63	3	500	AC	1	104107	
	63	3	30	A	1	104077	
	63	3	300	A	1	104084	
	63	3	500	A	1	104183	
	63	3	300	AC-S	1	104091	
	63	3	1000	AC-S	1	104114	

(1) Características da classe AC, classe A e classe AC-S, ver página 1/8