



Proteção magnetotérmica

- Térmico regulável.
Ir=0,63...1 x In
- Magnético fixo

Dimensões (mm)	S160 / E160
Altura	130
Largura 3P	75
4P	100
Profundidade	68

- Para tampa com rasgo:
- (1) 45 mm
- (2) 50 mm
- Terminais de ligação (FW)
- Características técnicas, ver página 2/5
- Acessórios, ver página 2/15

Disjuntores com terminais de ligação (FW) - série Lite 160A

Icu (kA)	Modelo	Ir (A)	3P - 3d	4P - 3d
16 kA	E160-SJ (1) Magnetotérmico Terminais de ligação (FW)	16-25	592263	592409
		25-40	592270	592416
		40-63	592287	592423
		50-80	592294	592430
		63-100	592300	592447
		80-125	592317	592454
25 kA	S160-SCJ (1) Magnetotérmico Terminais de ligação (FW)	16-25	591983	592126
		25-40	591990	592133
		40-63	592003	592140
		50-80	592010	592157
		63-100	592027	592164
		80-125	592034	592171
40 kA	S160-SJ (1) Magnetotérmico Terminais de ligação (FW)	16-25	592546	592683
		25-40	592553	592690
		40-63	592560	592706
		50-80	592577	592713
		63-100	592584	592720
		80-125	592591	592737
		100-160	592041	592188
		100-160	592607	592744




Interruptores de corte em carga com terminais de ligação (FW) - série Lite 160A

Modelo	In (A)	3P	4P
S160-SN (2)	160	592836	592850

Icm = 2,8kA
Terminais de ligação (FW)

Calibre 160A admite adaptador para calha DIN (pág. 2.15)



Ligações FW