



Proteção magnetotérmica

- Térmico regulável.
I_r=0,63...1 x I_n
- Magnético regulável.
I_m=5...13 x I_n (≤200A)
I_m=5...11 x I_n (250A)

Dimensões (mm)	S250 / E250
Altura	165
Largura 3P	105
4P	140
Profundidade	68

- Para tampa com rasgo:
- (1) 45 mm
- (2) 50 mm
- Terminais de ligação (FC)
- Características técnicas, ver página 2/5
- Acessórios, ver página 2/15

Disjuntores com ligações frontais (FC) - série Lite 250A

Icu	Modelo	I _r (A)	3P - 3d	4P - 3d
16 kA	E250-SCJ (1) Magnetotérmico Ligação frontal (FC)	32-50	933486	933509
		40-63	933493	933516
		63-100	929540	929595
		80-125	929557	929601
		100-160	929564	929618
		125-200	929571	929625
25 kA	E250-SJ (1) Magnetotérmico Ligação frontal (FC)	32-50	933523	933547
		40-63	933530	933554
		63-100	930485	930584
		80-125	930492	930591
		100-160	930508	930607
		125-200	930515	930614
40 kA	S250-SJ (1) Magnetotérmico Ligação frontal (FC)	32-50	933561	933608
		40-63	933578	933615
		63-100	Sob consulta	Sob consulta
		80-125	Sob consulta	Sob consulta
		100-160	930683	930744
		125-200	930690	930751
160-250	930706	930768		




Interruptor de corte em carga com ligações frontais (FC) - série Lite 250A

Modelo	I _n (A)	3P	4P
S250-SN (2)	250	930942	930973

I_{cm} = 6kA
Ligação frontal (FC)

Calibre 250A não admite adaptador para calha DIN.



Ligações FC