



Proteção magnetotérmica

Térmico regulável.

$I_r=0,63...1 \times I_n$

Magnético regulável.

$I_m=6...12 \times I_n$ (125A)

$I_m=6...13 \times I_n$ (160A)

Proteção geradores

Magnético fixo

$I_m=3 \times I_n$

Térmico regulável

$I_r=0,63 - 1 \times I_n$

Dimensões (mm)	S160	H125/H160 L125/L160
Altura	165	165
Larg. 3P	105	105
Larg. 4P	140	140
Profund.	68	103

Rasgo modular 45 mm

Ligações frontais (FC)

Características técnicas, ver página 2/6 e 2/7

Acessórios, ver página 2/31

Disjuntores com ligações frontais (FC) - 160A

Icu (kA)	Modelo	I _r (A)	3P - 3d	4P - 3d	4P - 4d	
36 kA * 30 kA	S160-NJ Magnetotérmico	12,5-20*	326837	326905	-	
		20-32*	326844	326912	-	
		32-50	326851	326929	-	
		40-63	326868	326936	-	
		63-100	326875	326943	-	
		80-125	326882	326950	-	
		100-160	326899	326967	332896	
	S160-NJ Proteção geradores	12,5-20*	329517	329616	-	-
		20-32*	329524	329623	-	-
		63-100	329531	329630	-	-
		80-125	329548	329647	-	-
		100-160	329500	329609	-	-
	S160-NJ Apenas disparador magnético	20*	328305	328404	-	-
		32*	328312	328411	-	-
50		328329	328428	-	-	
63		328336	328435	-	-	
100		328343	328442	-	-	
125		328350	328459	-	-	
65 kA	S160-GJ Magnetotérmico	32-50	327025	327124	-	
		40-63	327032	327131	-	
		63-100	327049	327148	-	
		80-125	327056	327155	-	
		100-160	327063	327162	-	
	S160-GJ Proteção geradores	63-100	331008	331039	-	-
		80-125	331015	331046	-	-
		100-160	331022	331053	-	-
	S160-GJ Fixo sem térmico	50	328602	328701	-	-
		63	328619	328718	-	-
		100	328626	328725	-	-
		125	328633	328732	-	-
		160	328640	328749	-	-
	125 kA	H125-NJ Magnetotérmico	12,5-20	255403	255502	-
20-32			255410	255519	-	
32-50			255427	255526	-	
40-63			255434	255533	-	
63-100			255441	255540	-	
80-125			255458	255557	-	
H160-NJ Magnetotérmico		100-160	318474	318573	-	-
200 kA		L125-NJ Magnetotérmico	12,5-20	255601	255700	-
			20-32	255618	255717	-
			32-50	255625	255724	-
	40-63		255632	255731	-	
	63-100		255649	255748	-	
	80-125		255656	255755	-	
	L160-NJ Magnetotérmico	100-160	318672	318771	-	-

Interruptores de corte em carga para AC - 160A

Modelo	I _n (A)	3P	4P
S160-NN	160	315800	315909

I_{cm} = 6kA

Ligação frontal (FC)