



Disjuntores Magnetotérmicos p/ aplicações DC c/ ligações frontais (FC) - 400A



Un (V)	Série	Ir(A)	3P	4P
350V DC	S400-ND Magnetotérmico Icu=20kA Ligação frontal (FC)	250	399008	-
		400	399015	-

600V DC	S400-ND Magnetotérmico Icu=15kA Ligação frontal (FC)	250	399046	-
		400	399053	-

Un (V)	Série	Ir(A)	3P	4P
750 V DC	PVS400-NDL Magnetotérmico Icu=10kA Ligação frontal (FC)	250	-	400902
		400	-	400919

1000V DC	PVS400-NDH Magnetotérmico Icu=5kA Ligação frontal (FC)	250	-	400926
		400	-	400933

Interruptores para aplicações DC com ligações frontais (FC) - 400A

Un (V)	Série	In(A)	3P	4P
800V DC	PVS400-NNL Icm=9kA Ligação frontal (FC)	400		400940

Sem relé de proteção, 4 Pólos ligados em série

1000V DC	PVS400-NNH Icm=9kA Ligação frontal (FC)	400		400957
----------	--	-----	--	---------------

Sem relé de proteção, 4 Pólos ligados em série

Proteção magnetotérmica

- Térmico regulável.
- $I_r = 0,63 \dots 1 \times I_n$
- Magnético fixo $12 \times I_r$

- Ligações frontais (FC)
- Acessórios, ver página 2/41

Dimensões (mm)	S400	PVS400
Altura	260	260
Largura	3P: 140 4P: -	140 185
Profund.	103	140