



### Disjuntores p/ aplicações DC c/ ligações frontais (FC) - 800A



Un (V)	Série	Ir(A)	3P	4P
350V DC	<b>S800-ND</b> Magnetotérmico Icu=30kA Ligação frontal (FC)	630	<b>483967</b>	-
		800	<b>483974</b>	-

600V DC	<b>S800-ND</b> Magnetotérmico Icu=20kA Ligação frontal (FC)	630	<b>483981</b>	-
		800	<b>483998</b>	-

Un (V)	Série	Ir(A)	3P	4P
750 V DC	<b>PVS800-NDL</b> Magnetotérmico Icu=10kA Ligação frontal (FC)	630	-	<b>484148</b>
		800	-	<b>484162</b>

1000V DC	<b>PVS800-NDH</b> Magnetotérmico Icu=5kA Ligação frontal (FC)	630	-	<b>484193</b>
		800	-	<b>484216</b>

### Interruptores para aplicações DC com ligações frontais (FC) - 800A

Un (V)	Série	In(A)	3P	4P
800V DC	<b>PVS800-NNL</b> Icm=17kA Ligação frontal (FC)	630		<b>484124</b>
		800		<b>484223</b>

1000V DC	<b>PVS800-NNH</b> Icm=17kA Ligação frontal (FC)	630		<b>484131</b>
		800		<b>484230</b>

#### Proteção magnetotérmica

- Térmico regulável.  
Ir=0,63...1 x In
- Magnético fixo  
S800-ND: 10 x In  
PVS800-NDL/PVS800-NDH:  
3500A

Dimensões (mm)	PVS800	S800
Altura	273	273
Largura	3P	210
	4P	280
Profund.	103	103

- Ligações frontais (FC)
- Acessórios, ver página 2/50