



### Proteção magnetotérmica

- Térmico regulável.  
Ir=0,63...1 x In
- Magnético fixo

Dimensões (mm)	S160 / E160
Altura	130
Largura 3P	75
4P	100
Profundidade	68

- Para tampa com rasgo:  
- (1) 45 mm  
- (2) 50 mm
- Terminais de ligação (FW)
- Características técnicas, ver página 2/5
- Acessórios, ver página 2/15

## Disjuntores com terminais de ligação (FW) - série Lite 160A

Icu (kA)	Modelo	Ir (A)	3P - 3d	4P - 3d
16 kA	E160-SJ (1)  Magnetotérmico Terminais de ligação (FW)	16-25	592263	592409
		25-40	592270	592416
		40-63	592287	592423
		50-80	592294	592430
		63-100	592300	592447
		80-125	592317	592454
25 kA	S160-SCJ (1)  Magnetotérmico Terminais de ligação (FW)	16-25	591983	592126
		25-40	591990	592133
		40-63	592003	592140
		50-80	592010	592157
		63-100	592027	592164
		80-125	592034	592171
40 kA	S160-SJ (1)  Magnetotérmico Terminais de ligação (FW)	16-25	592546	592683
		25-40	592553	592690
		40-63	592560	592706
		50-80	592577	592713
		63-100	592584	592720
		80-125	592591	592737
		100-160	592041	592188
		100-160	592607	592744




## Interruptores de corte em carga com terminais de ligação (FW) - série Lite 160A

Modelo	In (A)	3P	4P
S160-SN (2)	160	592836	592850

Icm = 2,8kA  
Terminais de ligação (FW)

Calibre 160A admite adaptador para calha DIN (pág. 2.15)



Ligações FW



### Proteção magnetotérmica

- Térmico regulável.  
I<sub>r</sub>=0,63...1 x I<sub>n</sub>
- Magnético regulável.  
I<sub>m</sub>=5...13 x I<sub>n</sub> (≤200A)  
I<sub>m</sub>=5...11 x I<sub>n</sub> (250A)

Dimensões (mm)	S250 / E250
Altura	165
Largura 3P	105
4P	140
Profundidade	68

- Para tampa com rasgo:  
- (1) 45 mm  
- (2) 50 mm
- Terminais de ligação (FC)
- Características técnicas, ver página 2/5
- Acessórios, ver página 2/15

## Disjuntores com ligações frontais (FC) - série Lite 250A

Icu	Modelo	I <sub>r</sub> (A)	3P - 3d	4P - 3d
16 kA	E250-SCJ (1) Magnetotérmico Ligação frontal (FC)	32-50	933486	933509
		40-63	933493	933516
		63-100	929540	929595
		80-125	929557	929601
		100-160	929564	929618
		125-200	929571	929625
160-250	929588		929632	
25 kA	E250-SJ (1) Magnetotérmico Ligação frontal (FC)	32-50	933523	933547
		40-63	933530	933554
		63-100	930485	930584
		80-125	930492	930591
		100-160	930508	930607
		125-200	930515	930614
160-250	930522		930621	
40 kA	S250-SJ (1) Magnetotérmico Ligação frontal (FC)	32-50	933561	933608
		40-63	933578	933615
		63-100	Sob consulta	Sob consulta
		80-125	Sob consulta	Sob consulta
		100-160	930683	930744
		125-200	930690	930751
160-250	930706		930768	




## Interruptor de corte em carga com ligações frontais (FC) - série Lite 250A

Modelo	I <sub>n</sub> (A)	3P	4P
S250-SN (2)	250	930942	930973

I<sub>cm</sub> = 6kA  
Ligação frontal (FC)

Calibre 250A não admite adaptador para calha DIN.



Ligações FC